

Masstabelle

Alle Masse in mm	Regapak®	Regaroll®	Regacompact®	Fixroll®
	der Nische (tn)	des Kastens (Kx)	des Kastens (Kx)	des Kastens (Kx)
Minimale Tiefe	125 (160)	150 (160)	130 (185)	150 (180)
Höhe Licht (hl) maximal	2560 (2650)	3500	3000	1700 (2700)
Höhe Licht (hl) minimal	400	400	400	400
Konstruktionsbreite minimal (bk) mit Motor	570	510	510 (600)	560
Konstruktionsbreite maximal (bk) mit Motor	400	300	300	460
Konstruktionsbreite minimal (bk)	2700	4000	3500 (3000)	3000
Gewicht maximal kg/m ²	3.7	3.7	3.5 (8.5)	3.5
Ausführung gekuppelt	✓	✓	✓ (X)	X
Ausführung mit Aussteller	✓	✓	✓ (X)	✓
Führungsschienen zum Einbau	X	✓	✓	X
Verstärkte Führungsschienen	X	✓	✓	✓
Ausführung mit Hebel-Aussteller	X	✓	✓ (X)	X
Massen in Klammern beziehen sich auf	3-Stab-Version	Version 9 mm	Version Sicur	Kasten Version 180 mm

Tableau des dimensions

Mesures en mm	Regapak®	Regaroll®	Regacompact®	Fixroll®
Profondità mProfondeur minimale	de la niche (tn)	du caisson (Kx)	du caisson (Kx)	du caisson (Kx)
	125 (160)	150 (160)	130 (185)	150 (180)
Hauteur lumière (hl) maximale	2560 (2650)	3500	3000	1700 (2700)
Hauteur lumière (hl) minimale	400	400	400	400
Largeur lumière minimale (bk) avec moteur	570	510	510 (600)	560
Largeur lumière minimale (bk) avec manivelle	400	300	300	460
Largeur lumière (bk) maximale	2700	4000	3500 (3000)	3000
Poids maximale kg/m ²	3.7	3.7	3.5 (8.5)	3.5
Accouplement	✓	✓	✓ (X)	X
Coulisses autoportants	✓	✓	✓ (X)	✓
Coulisses à emboîter	X	✓	✓	X
Coulisses renforcée	X	✓	✓	✓
Coulisses avec projection	X	✓	✓ (X)	X
Les dimensions entre parenthèses se réfèrent à	versione tre stecche	versione 9 mm	versione sicur	version caisson 180 mm

Tabella delle dimensioni

Misure in mm	Regapak®	Regaroll®	Regacompact®	Fixroll®
Profondità minima	della nicchia (tn)	del cassonetto (Kx)	del cassonetto (Kx)	del cassonetto (Kx)
	125 (160)	150 (160)	130 (185)	150 (180)
Altezza luce (hl) massima	2560 (2650)	3500	3000	1700 (2700)
Altezza luce (hl) minima	400	400	400	400
Larghezza luce minima (bk) con motore	570	510	510 (600)	560
Larghezza luce minima (bk) con manovella	400	300	300	460
Larghezza luce (bk) massima	2700	4000	3500 (3000)	3000
Peso massimo kg/m ²	3.7	3.7	3.5 (8.5)	3.5
accoppiamento rulli	✓	✓	✓ (X)	X
guide autoportanti	✓	✓	✓ (X)	✓
guide ad incasso	X	✓	✓	X
guide rinforzate	X	✓	✓	✓
guide con spinta	X	✓	✓ (X)	X
tra parentesi	versione tre stecche	versione 9 mm	versione secur	cassonetto versione 180 mm