

	Rivenditore	Ev. indirizzo di fornitura
Cliente:		
Via:		
CAP, Località:		

Vostra referenza	
Data ordinazione	
Persona di contatto	
Numero di telefono	
Termine richiesto	
Servizio express supplemento +20%	Max. 5 pz
Pagina	di

Regaroll®			
Regaroll 3 mm	Regaroll 3 mm - ISO	Regaroll 9 mm	Regaroll 9 mm - ISO

Codice tipo di trattamento:	1 = termolaccato	5 = ossidato naturale
-----------------------------	------------------	-----------------------

Codice colore o descrizione	Telo	Barra finale	Squadrette di battuta	Guide	Squadrette per guide	Spinta	Mantovana per Quickroll

FORNITURA	Completa	oppure	Telo	Guide	Meccanica (rullo completo)	Manovella	Mantovana per Quickroll
-----------	----------	--------	------	-------	----------------------------	-----------	-------------------------

<b>POSIZIONE</b> ❶ Importante: misure in mm - viste da interno							
<b>QUANTITA'</b> (pz)							
bk = larghezza luce (larghezza di costruzione) (mm)							
hl = altezza luce (mm)							
g = hk guida - mezzeria arganello (mm)							
U = distanza di accoppiamento (mm)							
w1 = prolungamento guida e telo (mm) ❶ w1 standard = 70mm							
<b>SVOLGIMENTO TELO</b> (Esterno / Interno)							
<b>LATO DI COMANDO</b> (Destro / Sinistro)							
<b>TIPO DI SUPPORTO</b> (Standard/ Quickroll / senza) ❶ BK e HL max per supporti Quickroll = 2500mm							
<b>W mant</b> = larghezza mantovana Quickroll (min.60 - max.250mm) ❶ Indicare solo per supporto Quickroll + mantovana							
<b>CATENACCIOLO MANUALE</b> (standard=120mm / su misura - mm)							
<b>CATENACCIOLO AUTOMATICO</b> (per rullo / per stecche)							
<b>MOTORE</b> (Standard / RTS / IO / Senza)							
<b>FORNITORE MOTORE</b> (Somfy / Elero)							
<b>TELECOMANDO</b> (1 / 5 / 15 canali)							
<b>INTERRUTTORE DA PARETE</b> (sì / no)							
<b>MANOVELLA</b> (standard / allungabile / senza)							
<b>COLORE MANOVELLA</b> (grigio / bianco)							
<b>LUNGHEZZA MANOVELLA</b> (mm)							
<b>TIPO SNODO</b> (45° / 60° / 70° / 90° / senza)							
<b>LUNGHEZZA QUADRO SNODO</b> (250mm / 400mm / + prolunga) ❶ 250mm solo per snodo 45°. Lunghezza prolunga=400mm							
<b>CINGHIA</b> (sì / no)							
<b>PESI AGGIUNTIVI</b> (sì / no)							
<b>RULLO OTTAGONALE STANDARD</b> ø60mm (sì / no)							
<b>RULLO OGIVA</b> (ø60mm / ø70mm) ❶ Rullo opzionale. Rullo ø60 mm disponibile solo con arganello							
<b>LUNGHEZZA RULLO SU MISURA</b> - opzionale (mm)							
<b>TIPO DI GUIDA</b> (NO / BR / REGAZZI / EF) ❶ Per supporto Quickroll solo con guida tipo REGAZZI							
hat = lunghezza guide su misura - opzionale (mm)							
<b>SPINTA</b> (normale / a leva)							
<b>FORATURA GUIDE</b> (standard / frontale / su disegno / senza)							
<b>SQUADRETTE PER GUIDE</b> (25 / 30 / 35 / 40 / 50 mm)							
<b>CHIUSURA INFERIORE PER GUIDE</b> (sì / no)							
<b>FERMO BARRA FINALE SU GUIDE</b> (sì / no)							

<b>OSSERVAZIONI e SPECIFICHE:</b>
-----------------------------------