

	Rivenditore	Ev. indirizzo di fornitura
Cliente:		
Via:		
CAP, Località:		

Vostra referenza	
Data ordinazione	
Persona di contatto	
Numero di telefono	
Termine richiesto	
Servizio express supplemento +20%	Max. 5 pz
Pagina	di

Regasicur®					
Stecche da 25 mm	Stecche da 40 mm	Microforatura stecche		Guarnizione insonorizzante tra le stecche	
		Sì	No	Sì	No

Codice tipo di trattamento: <u>1</u> = termolaccato <u>5</u> = ossidato naturale											
Codice colore o descrizione		Telo	Barra finale	Squadrette di battuta	Guide	Squadrette per guide					
FORNITURA	Completa	oppure	Telo	Guide	Meccanica (rullo completo)			Manovella			
POSIZIONE											
❶ Importante: misure in mm - viste da interno											
QUANTITA' (pz)											
bk = larghezza luce (larghezza di costruzione) (mm)											
hl = altezza luce (mm)											
g = hk guida - mezzeria arganello (mm)											
U = distanza di accoppiamento (mm)											
w1 = prolungamento guida e telo (mm)											
❶ w1 standard = 70mm											
SVOLGIMENTO TELO (Esterno / Interno)											
LATO DI COMANDO (Destro / Sinistro)											
TIPO DI SUPPORTO (Standard / senza)											
CATENACCILO MANUALE (standard=120mm / su misura - mm)											
CATENACCILO AUTOMATICO PER RULLO (sì / no)											
MOTORE (Standard / RTS / IO / Senza)											
FORNITORE MOTORE (Somfy / Elero)											
TELECOMANDO (1 / 5 / 15 canali)											
INTERRUTTORE DA PARETE (sì / no)											
MANOVELLA (standard / allungabile / senza)											
COLORE MANOVELLA (grigio / bianco)											
LUNGHEZZA MANOVELLA (mm)											
TIPO SNODO (45° / 60° / 70° / 90° / senza)											
LUNGHEZZA QUADRO SNODO (250mm / 400mm / + prolunga)											
❶ 250mm solo per snodo 45°. Lunghezza prolunga=400mm											
RULLO OGIVA (ø60mm / ø70mm)											
❶ Rullo ø60 mm disponibile solo con arganello											
LUNGHEZZA RULLO SU MISURA - opzionale (mm)											
TIPO DI GUIDA (NO / BR / EF)											
hat = lunghezza guide su misura - opzionale (mm)											
FORATURA GUIDE (standard / frontale / su disegno / senza)											
SQUADRETTE PER GUIDE (25 / 30 / 35 / 40 / 50 mm)											
FERMO BARRA FINALE SU GUIDE (sì / no)											

OSSERVAZIONI e SPECIFICHE:
