

Rivenditore		Ev. indirizzo di fornitura	
Cliente:			
Via:			
CAP, Località:			

Vostra referenza	
Data ordinazione	
Persona di contatto	
Numero di telefono	
Termine richiesto	
Servizio express supplemento +20%	Max. 5 pz
Pagina	di

Regacompact® (ISO)		
Asole	Microforatura	Telo senza asole e microforatura

Codice tipo di trattamento: 1 = termolaccato 5 = ossidato naturale							
Codice colore o descrizione	Telo	Barra finale	Squadrette di battuta	Guide	Squadrette per guide	Spinta	Mantovana per Quickroll

FORNITURA	Completa	oppure	Telo	Guide	Meccanica (rullo completo)	Manovella	Mantovana per Quickroll
-----------	----------	--------	------	-------	----------------------------	-----------	-------------------------

POSIZIONE ❶ Importante: misure in mm - viste da interno							
QUANTITA' (pz)							
bk = larghezza luce (larghezza di costruzione) (mm)							
hl = altezza luce (mm)							
g = hk guida - mezzeria arganello (mm)							
U = distanza di accoppiamento (mm)							
w1 = prolungamento guida e telo (mm) ❶ w1 standard = 70mm							
SVOLGIMENTO TELO (Esterno / Interno)							
LATO DI COMANDO (Destro / Sinistro)							
TIPO DI SUPPORTO (Standard / Quickroll / senza) ❶ BK e HL max per supporti Quickroll = 2500mm W mant = larghezza mantovana Quickroll (min.60 - max.250mm) ❶ Indicare solo per supporto Quickroll + mantovana							
CATENACCILO MANUALE (standard=120mm / su misura - mm)							
CATENACCILO AUTOMATICO PER RULLO (sì / no)							
MOTORE (Standard / RTS / IO / Senza)							
FORNITORE MOTORE (Somfy / Elero)							
TELECOMANDO (1 / 5 / 15 canali)							
INTERRUTTORE DA PARETE (sì / no)							
MANOVELLA (standard / allungabile / senza)							
COLORE MANOVELLA (grigio / bianco)							
LUNGHEZZA MANOVELLA (mm)							
TIPO SNODO (45° / 60° / 70° / 90° / senza)							
LUNGHEZZA QUADRO SNODO (250mm / 400mm / + prolunga) ❶ 250mm solo per snodo 45°. Lunghezza prolunga=400mm							
CINGHIA (sì / no)							
RULLO OTTAGONALE STANDARD ø60mm (sì / no)							
RULLO OGIVA (ø60mm / ø70mm) ❶ Rullo opzionale. Rullo ø60 mm disponibile solo con arganello							
LUNGHEZZA RULLO SU MISURA - opzionale (mm)							
TIPO DI GUIDA (NO / BR / REGAZZI / EF) ❶ Per supporto Quickroll solo con guida tipo REGAZZI							
hat = lunghezza guide su misura - opzionale (mm)							
SPINTA (normale / a leva)							
FORATURA GUIDE (standard / frontale / su disegno / senza)							
SQUADRETTE PER GUIDE (25 / 30 / 35 / 40 / 50 mm)							
CHIUSURA INFERIORE PER GUIDE (sì / no)							
FERMO BARRA FINALE SU GUIDE (sì / no)							

OSSERVAZIONI e SPECIFICHE:
