

	Wiederverkäufer	Event. Lieferadresse
Kunde:		
Strasse:		
PLZ, Ort:		

Regaroll®			
Regaroll 3 mm	Regaroll 3 mm - ISO	Regaroll 9 mm	Regaroll 9 mm - ISO

Ihre Ref. / Kom:	
Bestelldatum	
Kontaktperson	
Kontakt Tel	
Wunsch Termin	
Express-Termin mit Zuschlag +20%	Max. 5 Stk
Seite	von

Code Behandlung: 1 = einbrennlackiert 5 = indus.eloxiert											
Farbcode oder Beschreibung			Panzer	Endschiene	Ans.Winkel	Führungen	Führungshalter	Austeller	Untersicht für Quickroll		
LIEFERUNG	Komplett	oder	Panzer	Führungen	Antrieb/Wälze	Handkurbel	Untersicht für Quickroll				
POSITION Wichtig: Alle Masse in mm – Massaufnahme von innen gesehen											
ANZAHL (Stk)											
bk = Breite Konstruktion (Lichtbreite) (mm)											
hl = Fensterlichthöhe (mm)											
g = hk Führung - Mitte Antrieb (mm)											
U = Kupplungsdistanz (mm)											
w1 = Führungsverlängerung (mm) w1 standard = 70mm											
PANZER ABROLLEND (Aussen / Innen)											
ANTRIEBSEITE (Rechts / Links)											
LAGERTYP (Standard / Quickroll / ohne) BK und HL max für Lager Quickroll = 2500mm											
W mant = Tiefe der Abdeckung Quickroll (min.60 – max.250mm) Nur für Lager Quickroll mit untersicht angeben											
VERRIEGELUNG MANUELL (standard=120mm / nach Mass - mm)											
VERRIEGELUNG AUTOMATISCH (für wälze / für stab)											
ANTRIEBSART (Standard / RTS / IO / ohne)											
MOTOREN LIEFERANT (Somfy / Elero)											
HANDSENDER (1 / 5 / 15 kanal)											
WANDSCHALTER (ja / nein)											
HANDKURBEL TYP (standard / Ausziehbar / ohne)											
HANDKURBEL FARBE (grau / weiss)											
HANDKURBE LÄNGE (mm)											
KREUZGELENK TYP (45° / 60° / 70° / 90° / ohne)											
KREUZGELENK LÄNGE (250mm / 400mm / + verlängerung) 250mm nur für Kreuzgelenk Typ 45°. Verlängerung länge=400mm											
ROLLADENGURT (ja / nein)											
ZUSÄTZLICHE GEWICHTE (ja / nein)											
8-KANTWELLE ø60mm STANDARD (ja / nein)											
PROFILROHR (ø60mm / ø70mm) Alternative Wälzen. Profilrohr ø60 mm nur mit Handkurbel											
WÄLZENLÄNGE NACH MASS - optional (mm)											
FÜHRUNGSSCHIENE TYP (NO / BR / REGAZZI / EF) Für Lager Quickroll nur REGAZZI Führungsschiene											
hst = Führungsschielenlänge nach mass – optional (mm)											
AUSSTELLER (normal / mit Hebel)											
LOCHTABELLE (standard / Frontal / Zeichnung / ohne)											
FÜHRUNGSHALTER (25 / 30 / 35 / 40 / 50 mm)											
UNTERER ABSCHLUSS FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (ja / nein)											
ENDSCHIENENANSCHLAG FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (ja / nein)											
ANMERKUNGEN & SPEZIFIKATIONEN:											