

	Wiederverkäufer	Event. Lieferadresse
Kunde:		
Strasse:		
PLZ, Ort:		

Regapak®			
2-Stab-Version	3-Stab-Version	2-Stab-Version - ISO	3-Stab-Version - ISO

Ihre Ref. / Kom:	
Bestelldatum	
Kontaktperson	
Kontakt Tel	
Wunsch Termin	
Express-Termin ❶ mit Zuschlag +20%	Max. 5 Stk
Seite	von

Code Behandlung: 1 = einbrennlackiert 5 = indus.eloxiert						
Farbcode oder Beschreibung	Panzer	Endschiene	Ans.Winkel	Führungen	Führungshalter	Untersicht

LIEFERUNG	Komplett	oder	Panzer	Führungen	Antrieb/Wälze	Handkurbel	Untersicht	Sturz-Abdeckung
-----------	----------	------	--------	-----------	---------------	------------	------------	-----------------

POSITION ❶ Wichtig: Alle Masse in mm – Massaufnahme von innen gesehen									
ANZAHL (Stk)									
bk = Breite Konstruktion (Lichtbreite) (mm)									
ht = Totalhöhe (hl + hs) (mm)									
hs = Sturzhöhe (Packethöhe) (mm)									
hl = Fensterlichthöhe (mm)									
g = hk Führung - Mitte Antrieb (mm)									
U = Kupplungsdistanz (mm)									
PANZER ABROLLEND (Aussen / Innen)									
ANTRIEBSEITE (Rechts / Links)									
ANTRIEBSART (Standard / RTS / IO / ohne)									
MOTOREN LIEFERANT (Somfy / Elero)									
HANDESENDER (1 / 5 / 15 kanal)									
WANDSCHALTER (ja / nein)									
HANDKURBEL TYP (standard / Ausziehbar / ohne)									
HANDKURBEL FARBE (grau / weiss)									
HANDKURBE LÄNGE (mm)									
GETRIEBE (Standard 3:1 / Schmal 5:1)									
KREUZGELENK TYP (45° / 60° / 70° / 90° / ohne)									
KREUZGELENK LÄNGE (250mm / 400mm / + verlängerung) ❶ 250mm nur für Kreuzgelenk Typ 45°. Verlängerung länge=400mm									
LOCHTABELLE (standard / Frontal / Zeichnung / ohne)									
FÜHRUNGSHALTER ("S"35mm/ "M"120mm/ "L"150mm)									
UNTERER ABSCHLUSS FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (ja / nein)									
ENDSCHIENENANSCHLAG FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (ja / nein)									
HÖHE UNTERSICHT (40mm /100mm) ❶ H=100mm standard für BK ≥ 2000mm									
STURZ-ABDECKUNG (ja / nein)									

ANMERKUNGEN & SPEZIFIKATIONEN:
