

Wiederverkäufer		Event. Lieferadresse
Kunde:		
Strasse:		
PLZ, Ort:		



Ihre Ref. / Kom:	
Bestelldatum	
Kontaktperson	
Kontakt Tel	
Wunsch Termin	
Seite	von

Fixroll® Bestellformular gültig ab 18.10.2021 – v03		
Lichtschlitz	Microperforierung	geschlossenes Hohlprofil

Code Behandlung: 1 = einbrennlackiert 5 = indus.eloxiert				
Farbcode oder Beschreibung	Kasten	Panzer	Endschiene	Führungen

POSITION  Wichtig: Alle Masse in mm – Massaufnahme von innen gesehen						
ANZAHL (Stk)						
kb = Kasten Breite (mm)						
hl = Fensterlichthöhe (mm)						
kh = Kasten Höhe (150mm / 180mm)  150 mm bis hl=1700mm / 180 mm bis hl=2700mm						
ht = Totalhöhe (hl + kh) (mm)						
ANZAHL GESCHLOSSENE ANFANGSSTÄBE (Stk)  Standard = 3 Stäbe						
EINBAUVARIANTEN (An der Fassade / Im Sturz)						
PANZER ABROLLEND (Aussen / Innen)						
ANTRIEBSEITE (Rechts / Links)						
VERRIEGELUNG AUTOMATISCH FÜR WALZE (ja / nein)  Standard mit Motorantrieb						
ANTRIEBSART (Standard / RTS / IO)						
MOTOREN LIEFERANT (Somfy / Elero)						
KABELAUSTRITT (1 / 2 / 3 / 4 / 5)						
HANDESENDER (1 / 5 / 15 kanal)						
WANDSCHALTER (ja / nein)						
GETRIEBE (Innen / Externem)  Mit Externem Getriebe, g min=15mm, g max=100mm						
KURBELAUSTRITTE (A / B / C / D / E)						
HANDKURBEL TYP (standard / Ausziehbar)						
HANDKURBEL FARBE (grau / weiss)						
HANDKURBEL LÄNGE (mm)						
KUPPLUNG FÜR HANDKURBEL (ja / nein)						
KREUZGELENK TYP (45° / 60° / 70° / 90°)						
KREUZGELENK LÄNGE (250mm / 400mm / + Verlängerung)  250mm nur für Kreuzgelenk Typ 45°. Verlängerung Länge=400mm						
BREITE FÜHRUNGSSCHIENEN (53 mm / 67 mm)  67mm standard für kb ≥ 2500mm						
LOCHTABELLE (Zeichnung / ohne)						
UNTERER ABSCHLUSS FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (ja / nein)						
ENDSCHIENENVERSTÄRKUNG FÜR ERHÖHTE WINDLASTEN (ja / nein)  Standardausführung ab Kb ≥ 2500 mm						

ANMERKUNGEN & SPEZIFIKATIONEN:

		KREUZGELENK TYP	PLATTE ART	PLATTENMASS (BxH)
		45°	Lagerplatte inox	32 x 70 mm
		60°	Winkel platte aus Nylon	35 x 47 mm
		70°	Grundplatte aus Nylon	35 x 90 mm
		90°	Grundplatte aus Zinkdruckguss	22 x 85 mm