

	Revendeur	Event. adresse de livraison
Client		
Rue		
CP, Localité		

Votre référence	
Date commande	
Personne de contact	
Numéro de téléphone	
Délai souhaité	
Service express	Max. 5 pcs.
<input type="checkbox"/> Supplément +20%	
Page	de

Plial® CWS (Fenêtre à angle) FORMULAIRE DE COMMANDE VALABLE À PARTIR DU 01.01.2023 - V03	
Version à 2 lames - ISO	Version à 3 lames - ISO
<input type="checkbox"/> Profondeur minimale de la niche tn=125mm	<input type="checkbox"/> Profondeur minimale de la niche tn=160mm

Code type de traitement: <input type="checkbox"/> = thermolaqué <input type="checkbox"/> = éloxé naturel							
Code couleur + description	Tablier	Lame finale	Équerre de butée (ou renfort pour lame finale)	Coulisses	Plafonnet inférieur		
FOURNITURE	Complet	ou	Tablier	Coulisses	Mécanisme (axe compl.)	Plafonnet inf.	Couvercle supérieur

POSITION DU CHANTIER <input type="checkbox"/> IMPORTANT: mesures en mm - vu par l'intérieur							
QUANTITÉ [pcs]							
bk1 = largeur lumière (arrière coulisse) fenêtre 1 [mm]							
bk2 = largeur lumière (arrière coulisse) fenêtre 2 [mm]							
hk = hauteur construction (hl+hp) [mm]							
hp = hauteur paquet [mm]							
hl = hauteur vide lumière [mm]							
DÉROULEMENT TABLIER (Extérieur / Intérieur)							
CÔTÉ DE COMMANDE vu par l'intérieur (Droite / Gauche)							
TYPE DE MOTEUR (Standard / AUTO / RTS / IO / sans) <input type="checkbox"/> Standard = avec réglage mécanique des fins de course <input type="checkbox"/> AUTO = avec réglage automatique des fins de course (type Ilmo)							
MARQUE DU MOTEUR (Somfy / Elero)							
TÉLÉCOMMANDE (1 / 5 / 15 chaînes)							
INTERRUPTEUR MURAL (oui / non)							
PERFORATION COULISSES (standard / su dessin / sans)							
HAUTEUR PLAFONNET INFÉRIEUR (40mm / 100mm) <input type="checkbox"/> H=100mm standard pour BK ≥ 2000mm							
COUVERCLE SUPÉRIEUR (oui / non)							

OBSERVATIONS et SPÉCIFICATIONS: