

Wiederverkäufer		Event. Lieferadresse	
Kunde:			
Strasse:			
PLZ, Ort:			

Ihre Ref. / Kom:	
Bestelldatum	
Kontaktperson	
Kontakt Tel	
Wunsch Termin	
Express-Termin ⓘ mit Zuschlag +20%	Max. 5 Stk
Seite	von

Regacompact® (ISO) Bestellformular gültig ab 18.10.2021 – v03 		
Lichtschlitz	Microperforierung	geschlossenes Hohlprofil

Code Behandlung:	1 = einbrennlackiert	5 = indus.eloxiert
------------------	----------------------	--------------------

Farbcode oder Beschreibung	Panzer	Endschiene	Ans.Winkel	Führungen	Führungshalter	Austeller	Untersicht für Quickroll

LIEFERUNG	Komplett	oder	Panzer	Führungen	Antrieb/Walze	Handkurbel	Untersicht für Quickroll
-----------	----------	------	--------	-----------	---------------	------------	--------------------------

POSITION ⓘ Wichtig: Alle Masse in mm – Massaufnahme von innen gesehen							
ANZAHL (Stk)							
bk = Breite Konstruktion (Lichtbreite) (mm)							
hl = Fensterlichthöhe (mm)							
g = Distanz bk bis Mitte Antrieb (mm)							
U = Kupplungsdistanz (mm)							
w1 = Führungsverlängerung (mm) (min.0 – max.150mm) ⓘ hat = hl + w1 + 30 (mit Lager Standard). hat = hl + w1 + 24 (mit Lager Quickroll)							
ANZAHL GESCHLOSSENE ANFANGSSTÄBE (Stk) ⓘ Standard = 5 Stäbe							
PANZER ABROLLEND (Aussen / Innen)							
ANTRIEBSEITE (Rechts / Links)							
LAGERTYP (Standard/ Quickroll / ohne) ⓘ BK und HL max für Lager Quickroll = 2500mm							
W mant = Tiefe der Abdeckung Quickroll (min.60 – max.250mm) ⓘ Nur für Lager Quickroll mit untersicht angeben							
VERRIEGELUNG MANUELL (standard=120mm / nach Mass - mm) ⓘ Nur für Lager Standard							
VERRIEGELUNG AUTOMATISCH FÜR WALZE (ja / nein) ⓘ Nur für Lager Standard							
ANTRIEBSART (Standard / RTS / IO / ohne)							
MOTOREN LIEFERANT (Somfy / Elero) ⓘ Elero motoren sind nur für Lager Standard einsetzbar							
HANDESENDER (1 / 5 / 15 kanal)							
WANDSCHALTER (ja / nein)							
HANDKURBEL TYP (standard / Ausziehbar / ohne)							
HANDKURBEL FARBE (grau / weiss)							
HANDKURBE LÄNGE (mm)							
KREUZGELENK TYP (45° / 60° / 70° / 90° / ohne)							
KREUZGELENK LÄNGE (250mm / 400mm / + verlängerung) ⓘ 250mm nur für Kreuzgelenk Typ 45°. Verlängerung länge=400mm							
ROLLADENGURT (ja / nein)							
8-KANTWELLE ø60mm STANDARD (ja / nein)							
PROFILROHR (ø60mm / ø70mm) ⓘ Alternative Walzen. Profilrohr ø60 mm nur mit Handkurbel							
WALZENLÄNGE NACH MASS - optional (mm)							
FÜHRUNGSSCHIENE TYP (NO / BR / REGAZZI / EF)							
hat = Führungsschielenlänge nach mass – optional (mm)							
AUSSTELLER (normal / mit Hebel)							
LOCHTABELLE (standard / Frontal / Zeichnung / ohne)							
FÜHRUNGSHALTER (25 / 30 / 35 / 40 / 50 mm)							
UNTERER ABSCHLUSS FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (ja / nein)							
ENDSCHIENENANSCHLAG FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (ja / nein)							
ANMERKUNGEN & SPEZIFIKATIONEN:							