



	Revendeur	Event. adresse de livraison
Client		
Rue		
CP, Localité		

Votre référence	
Date commande	
Personne de contact	
Numéro de téléphone	
Délai souhaité	
Service express	Max. 5 pcs.
<input type="checkbox"/> Supplément +20%	
Page	de

Fixroll® (ISO) FORMULAIRE DE COMMANDE VALABLE À PARTIR DU 12.01.2026 - V06		
Ajours	Microperforation	Tablier sans ajours ou microperforation

Code type de traitement: <input type="radio"/> 1 = thermolaqué <input type="radio"/> 5 = éloxé naturel					
Code couleur + description	Caisson	Tablier	Lame finale	Renfort pour lame finale	Coulisses

POSITION DU CHANTIER <input type="checkbox"/> IMPORTANT: mesures en mm - vu par l'intérieur					
QUANTITÉ [pcs]					
kb = largeur caisson [mm]					
hl = hauteur vide lumière [mm]					
kh = hauteur caisson (150mm / 180mm) <input type="checkbox"/> 150 mm jusqu'à hl=1700mm / 180 mm jusqu'à hl=2700mm					
ht = hauteur totale (hl + kh) [mm]					
LAMES SUPÉRIEURES SANS PERFORATIONS [pcs] <input type="checkbox"/> Standard = 3 lames					
DÉROULEMENT TABLIER (Extérieur / Intérieur)					
CÔTÉ DE COMMANDE vu par l'intérieur (Droite / Gauche)					
VERROUX AUTOMATIQUES POUR AXE (oui / non) <input type="checkbox"/> Standard avec actionnement motorisé					
TYPE DE MOTEUR (Standard / AUTO / RTS / IO / SOLAR IO) <input type="checkbox"/> Standard = avec réglage mécanique des fins de course Uniquement pour Somfy <input type="checkbox"/> AUTO = avec réglage automatique des fins de course					
MARQUE DU MOTEUR (Somfy / Elero)					
MODE RÉG. INTERR. FIN DE COURSE (A+A / A+M / M+A / M+M) <input type="checkbox"/> (Supérieure + inférieure) A = réglage automatique M = réglage manuel					
SORTIE CÂBLE MOTEUR (1 / 2 / 3 / 4 / 5)					
TÉLÉCOMMANDE (1 / 5 / 16 chaînes)					
INTERRUPTEUR MURAL (oui / non)					
TYPE TREUIL (incorporé / externe) <input type="checkbox"/> Avec treuil externe, g min=15mm, g max=100mm					
SORTIE DU TREUIL (A / B / C / D / E)					
TYPE MANIVELLE (standard / extensible / sans)					
COULEUR MANIVELLE (gris / blanc)					
LONGUEUR MANIVELLE [mm]					
TYPE DE CARDAN (45° inox / 60° / 70° / 90° / 90° inox / sans)					
LONGUEUR DU CARDAN (250 / 400 / 400+ rallonge) [mm] <input type="checkbox"/> 250mm uniquement pour cardan 45°. Longueur rallonge=400mm					
TYPE COULISSES (53 mm / 67mm) <input type="checkbox"/> 67mm standard pour BK ≥ 2500mm					
PERFORATION COULISSES (standard / façade / sur dessin / sans)					
FERMETURE INFÉRIEURE POUR LES COULISSES (oui / non)					
RENFORT POUR LAME FINALE (oui / non) <input type="checkbox"/> Standard pour BK ≥ 2500mm					

OBSERVATIONS et SPÉCIFICATIONS:


TYPE DE CARDAN	DIMENSIONS PLAQUE (LxH)
45° inox	32 x 70 mm
60°	35 x 47 mm
70°	35 x 86 mm
90° / 90° inox	23 x 85 mm