

	Revendeur	Event. adresse de livraison
Client		
Rue		
CP, Localité		

Votre référence	
Date commande	
Personne de contact	
Numéro de téléphone	
Délai souhaité	
Service express 📍 Supplément +20%	Max. 5 pcs.
Page	de

Lineal® FORMULAIRE DE COMMANDE VALABLE À PARTIR DU 12.01.2026 - V05	
Lineal® 3mm - ISO	Lineal® 9mm - ISO

Code type de traitement: 📍 = thermolaqué 📍 = éloxé naturel					
Code couleur + description	Tablier	Lame finale	Équerre de butée (ou renfort pour lame finale)	Coulisses (ou équerre pour coulisses / projection / profil SGR)	Plafonnet QR / QRP

FOURNITURE	Compleat	ou	Tablier	Coulisses	Mécanisme (axe compl.)	Manivelle	Plafonnet QR / QRP
------------	----------	----	---------	-----------	------------------------	-----------	--------------------

POSITION DU CHANTIER 📍 IMPORTANT: mesures en mm - vu par l'intérieur							
QUANTITÉ [pcs]							
bk = Largeur lumière (arrière coulisse) [mm]							
hl = hauteur vide lumière [mm]							
g = distance dos de coulisse jusqu'au milieu treuil [mm]							
u = distance d'accouplement [mm]							
w1 = prolongement tablier et coulisses [mm] (min.0 – max.150mm) 📍 hat = hl + w1 + 30 (avec support Standard) hat = hl + w1 + 24 (avec support QuickRoll)							
vfb = prolongement tablier et coulisses [mm] (min.20 – max.180mm) 📍 hat = hl + vfb (avec support QuickRoll Plus) avec plafonnet QuickRoll Plus, vfb=30mm							
DÉROULEMENT TABLIER (Extérieur / Intérieur)							
CÔTÉ DE COMMANDE vu par l'intérieur (Droite / Gauche)							
TYPE DE SUPPORT (Standard ST / QuickRoll QR / QuickRoll Plus QRP) 📍 BK et HL max pour support QuickRoll = 2500mm							
W mant = largeur du plafonnet [mm] QuickRoll / QuickRoll Plus 📍 Min.60 - max.250 mm pour QuickRoll Min.100 - max.260mm pour QuickRoll Plus							
VERROUX MANUELS (Standard=120 / sur mesure) [mm]							
VERROUX AUTOMATIQUES POUR AXE (oui / non)							
RENFORT POUR LAME FINALE (oui / non)							
TYPE DE MOTEUR (Standard / RADIO-RTS / IO / AUTO / sans)							
MARQUE DU MOTEUR (Somfy / Elero)							
MODE RÉG. INTERR. FIN DE COURSE (A+A / A+M / M+A / M+M) 📍 (Supérieure + inférieure) A = réglage automatique M = réglage manuel							
TÉLÉCOMMANDE (1 / 5 / 16 chaînes)							
INTERRUPTEUR MURAL (oui / non)							
TYPE MANIVELLE (standard / extensible / sans)							
COULEUR MANIVELLE (gris / blanc)							
LONGUEUR MANIVELLE [mm]							
TYPE DE CARDAN (45° inox / 60° / 70° / 90° / 90° inox / sans)							
LONGUEUR DU CARDAN (250 / 400 / 400+ rallonge) [mm] 📍 250mm uniquement pour cardan 45°. Longueur rallonge=400mm							
ACTIONNEMENT PAR SANGLE (oui / non)							
AXE OCTOGONAL STANDARD ø60mm (oui / non)							
AXE À GOUTTE (ø60 / ø70) [mm] 📍 Axe en option. Axe ø60 mm disponible seulement avec treuil							
LONGUEUR DE L'AXE SUR MESURE – en option [mm]							
TYPE DE COULISSES (NO / BR / REGAZZI / QRP / EF)							
hat = longueur coulisses sur mesure – en option [mm]							
PROJECTION (normale / levier)							
PERFORATION COULISSES (standard / façade / sur dessin / sans)							
PROFIL DE SUPPORT SGR (A / B / C) 📍 A= uniquement supports SGR / B= SGR avec bouchon d'extrémité / C= SGR avec profil obscurcissant							
ÉQUERRE POUR COULISSES (25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 120 / 150) [mm]							
FERMETURE INFÉRIEURE POUR LES COULISSES (oui / non)							
ARRÊT DE LAME FINALE SUR LES COULISSES (oui / non)							

OBSERVATIONS et SPÉCIFICATIONS: