

	Revendeur	Event. adresse de livraison
Client		
Rue		
CP, Localité		

Votre référence	
Date commande	
Personne de contact	
Numéro de téléphone	
Délai souhaité	
Service express	Max. 5 pcs.
<input type="checkbox"/> Supplément +20%	
Page	de

Pliat® FORMULAIRE DE COMMANDE VALABLE À PARTIR DU 12.01.2026 - V05	
Version à 2 lames - ISO	Version à 3 lames - ISO
<input type="checkbox"/> Profondeur minimale de la niche tn=125mm	<input type="checkbox"/> Profondeur minimale de la niche tn=160mm

Code type de traitement: <input type="checkbox"/> = thermolaqué <input type="checkbox"/> = éloxé naturel		Code couleur + description	Tablier	Lame finale	Équerre de butée <small>(ou renfort pour lame finale)</small>	Coulisses <small>(ou équerre pour coulisses / profil SGR)</small>	Plafonnet inférieur	
FOURNITURE	Complet	ou	Tablier	Coulisses	Mécanisme (axe compl.)	Manivelle	Plafonnet inf.	Couvercle supérieur

POSITION DU CHANTIER <input type="checkbox"/> IMPORTANT: mesures en mm - vu par l'intérieur								
QUANTITÉ [pcs]								
bk = Largeur lumière (arrière coulisse) [mm]								
hk = hauteur construction (hl+hp) [mm]								
hp = hauteur paquet [mm]								
hl = hauteur vide lumière [mm]								
g = distance dos de coulisse jusqu'au milieu treuil [mm]								
u = distance d'accouplement [mm]								
DÉROULEMENT TABLIER (Extérieur / Intérieur)								
CÔTÉ DE COMMANDE vu par l'intérieur (Droite / Gauche)								
TYPE DE MOTEUR (Standard / RADIO-RTS / IO / AUTO / sans) <input type="checkbox"/> Standard = avec réglage mécanique des fins de course uniquement pour Somfy <input type="checkbox"/> AUTO = avec réglage automatique des fins de course uniquement pour Elero avec réglage M+M								
MARQUE DU MOTEUR (Somfy / Elero)								
MODE RÉG. INTERR. FIN DE COURSE (A+A / A+M / M+A / M+M) <input type="checkbox"/> (Supérieure + inférieure) A = réglage automatique M = réglage manuel								
TÉLÉCOMMANDE (1 / 5 / 16 chaînes)								
INTERRUPTEUR MURAL (oui / non)								
TYPE MANIVELLE (standard / extensible / sans)								
COULEUR MANIVELLE (gris / blanc)								
LONGUEUR MANIVELLE [mm]								
TYPE TREUIL (Standard 3:1 / Étroit 5:1)								
TYPE DE CARDAN (45° inox / 60° / 70° / 90° / 90° inox / sans)								
LONGUEUR DU CARDAN (250 / 400 / 400+ rallonge) [mm] <input type="checkbox"/> 250mm uniquement pour cardan 45°. Longueur rallonge=400mm								
PERFORATION COULISSES (standard / façade / sur dessin / sans)								
PROFIL DE SUPPORT SGR (A / B / C) <input type="checkbox"/> A = uniquement supports SGR / B = SGR avec bouchon d'extrémité / C = SGR avec profil obscurcissant								
ÉQUERRE POUR COULISSES (35 / 120 / 150mm)								
FERMETURE INFÉRIEURE POUR LES COULISSES (oui / non)								
ARRÊT DE LAME FINALE SUR LES COULISSES (oui / non)								
RENFORT POUR LAME FINALE (oui / non)								
HAUTEUR PLAFONNET INFÉRIEUR (40mm / 100mm) <input type="checkbox"/> H=100mm standard pour BK ≥ 2000mm								
COUVERCLE SUPÉRIEUR (oui / non)								

**OBSERVATIONS et
SPÉCIFICATIONS:**