

	Revendeur	Event. adresse de livraison
Client		
Rue		
CP, Localité		

Votre référence	
Date commande	
Personne de contact	
Numéro de téléphone	
Délai souhaité	
Service express ⓘ Supplément +20%	Max. 5 pcs.
Page	de

Plial® avec caisson FORMULAIRE DE COMMANDE VALABLE À PARTIR DU 12.01.2026 - V05	
Version à 2 lames - ISO ⓘ Profondeur minimale de la niche tn=125mm	Version à 3 lames - ISO ⓘ Profondeur minimale de la niche tn=160mm

Code type de traitement: ⓘ = thermolaqué ⓘ = éloxé naturel									
Code couleur + description		Tablier	Lame finale	Équerre de butée (ou renfort pour lame finale)	Coulisses (ou équerre pour coulisses / profil SGR)	Caisson et plafonnet inf.			
FOURNITURE	Complet	ou	Tablier	Coulisses	Mécanisme (axe compl.)	Manivelle	Caisson et supports	Plafonnet inf.	

POSITION DU CHANTIER ⓘ IMPORTANT: mesures en mm - vu par l'intérieur									
QUANTITÉ [pcs]									
bk = Largeur lumière (arrière coulisse) [mm]									
hl = hauteur vide lumière [mm]									
hp = hauteur paquet [mm]									
kb = largeur caisson [mm]									
kh = hauteur caisson (modèle A/B/C/D/E/F/G/H/ sur mesure - mm) ⓘ kh = hs + min.5mm									
g = distance dos de coulisse jusqu'au milieu treuil [mm]									
S = épaisseur de la tôle du caisson (1,5mm / 2mm)									
MATÉRIEL DU CAISSON (Aluminium / Tôle galvanisée)									
DÉROULEMENT TABLIER (Extérieur / Intérieur)									
CÔTÉ DE COMMANDE vu par l'intérieur (Droite / Gauche)									
TYPE DE MOTEUR (Standard / RADIO-RTS / IO / AUTO / sans) ⓘ Standard = avec réglage mécanique des fins de course uniquement pour Somfy ⓘ AUTO = avec réglage automatique des fins de course uniquement pour Elero avec réglage M+M									
MARQUE DU MOTEUR (Somfy / Elero)									
MODE RÉG. INTERR. FIN DE COURSE (A+A / A+M / M+A / M+M) ⓘ (Supérieure + inférieure) A = réglage automatique M = réglage manuel									
TÉLÉCOMMANDE (1 / 5 / 16 chaînes)									
INTERRUPTEUR MURAL (oui / non)									
TYPE MANIVELLE (standard / extensible / sans)									
COULEUR MANIVELLE (gris / blanc)									
LONGUEUR MANIVELLE [mm]									
TYPE TREUIL (Standard 3:1 / Étroit 5:1)									
TYPE DE CARDAN (45° inox / 60° / 70° / 90° / 90° inox / sans)									
LONGUEUR DU CARDAN (250 / 400 / 400+ rallonge) [mm] ⓘ 250mm uniquement pour cardan 45°. Longueur rallonge=400mm									
PROFIL DE SUPPORT SGR (A / B / C) ⓘ A= uniquement supports SGR/ B= SGR avec bouchon d'extrémité / C= SGR avec profil obscurcissant									
ÉQUERRE POUR COULISSES (25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 120 / 150) [mm]									
FERMETURE INFÉRIEURE POUR LES COULISSES (oui / non)									
ARRÊT DE LAME FINALE SUR LES COULISSES (oui / non)									
RENFORT POUR LAME FINALE (oui / non)									
HAUTEUR PLAFONNET INFÉRIEUR (40mm / 100mm) ⓘ H=100mm standard pour BK ≥ 2000mm									

OBSERVATIONS et SPECIFICATIONS:
--