

	Wiederverkäufer	Event. Lieferadresse
Kunde		
Strasse		
PLZ, Ort		

Ihre Referenz	
Bestelldatum	
Kontaktperson	
Kontakt Tel	
Wunschtermin	
Express-Termin ⓘ mit 20% Zuschlag	Max. 5 Stk.
Seite	von

**Fixroll® (ISO) BESTELLFORMULAR GÜLTIG AB 12.01.2026 - V06**



Lichtschlitz      Microperforierung      geschlossenes Hohlprofil

Code Behandlung: ⓘ = einbrennlackiert ⓘ = indus.eloxiert

Farbcode + Beschreibung	Kasten	Panzer	Endschiene	Endschienenverstärkung	Führungsschienen

<b>BAUSTELLENPOSITION</b> ⓘ WICHTIG: Alle Masse in mm – Massaufnahme von innen gesehen					
<b>ANZAHL [Stk.]</b>					
<b>kb</b> = Kastenbreite [mm]					
<b>hl</b> = Fensterlichthöhe [mm]					
<b>kh</b> = Kastenhöhe (150mm / 180mm) ⓘ 150 mm bis hl=1700mm / 180 mm bis hl=2700mm					
<b>ht</b> = Totalhöhe (hl + kh) [mm]					
<b>ANZAHL GESCHLOSSENE ANFANGSSTÄBE</b> [Stk.] ⓘ Standard = 3 Stäbe					
<b>PANZER ABROLLEND</b> (ausssen / innen)					
<b>ANTRIEBSSEITE</b> (Rechts / Links)					
<b>AUTOMATISCHE HOCHSCHIEBESICHERUNG FÜR WALZE</b> (ja / nein) ⓘ Standard bei Motorantrieb					
<b>MOTORTYP</b> (Standard / AUTO / RTS / IO / SOLAR IO) ⓘ Standard = Mechanisch einstellbare Endschiene ⓘ AUTO = automatische Endschieneinstellung					
<b>MOTOR MARKE</b> (Somfy / Elero)					
<b>MOD. EINSTELLUNG ENDSCHALTER</b> (A+A / A+M / M+A / M+M) ⓘ (Oberer+Unterer)   A = automatische Einstellung   M = manuelle Einstellung					
<b>KABELAUSTRITT</b> (1 / 2 / 3 / 4 / 5)					
<b>HANDESENDER</b> (1 / 5 / 16 kanal)					
<b>WANDSCHALTER</b> (ja / nein)					
<b>GETRIEBE TYP</b> (innen / extern) ⓘ Mit externem Getriebe, g min=15mm, g max=100mm					
<b>KURBELAUSTRITT</b> (A / B / C / D / E)					
<b>HANDKURBEL-TYP</b> (standard / ausziehbar / ohne)					
<b>HANDKURBEL FARBE</b> (grau / weiss)					
<b>HANDKURBEL LÄNGE</b> [mm]					
<b>KREUZGELENK-TYP</b> (45° inox / 60° / 70° / 90° / 90° inox / ohne)					
<b>KREUZGELENKLÄNGE</b> (250 / 400 / 400+ Verlängerung) [mm] ⓘ 250mm nur für Kreuzgelenk-Typ 45°. Verlängerungslänge=400mm					
<b>FÜHRUNGSSCHIENEN-TYP</b> (53 mm / 67mm) ⓘ 67mm standard für BK ≥ 2500mm					
<b>LOCHTABELLE</b> (standard / frontal / Zeichnung / ohne)					
<b>UNTERER ABSCHLUSS FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN</b> (ja / nein)					
<b>ENDSCHIENENVERSTÄRKUNG</b> (ja / nein) ⓘ Standard für BK ≥ 2500mm					

**ANMERKUNGEN & SPEZIFIKATIONEN:**



KREUZGELENK-TYP	PLATTENMASS (LxH)
45° inox	32 x 70 mm
60°	35 x 47 mm
70°	35 x 86 mm
90° / 90° inox	23 x 85 mm