

	Wiederverkäufer	Event. Lieferadresse
Kunde		
Strasse		
PLZ, Ort		

Ihre Referenz	
Bestelldatum	
Kontaktperson	
Kontakt Tel	
Wunschtermin	
Express-Termin <small>ⓘ mit 20% Zuschlag</small>	Max. 5 Stk.
Seite	von

Plial® BESTELLFORMULAR GÜLTIG AB 12.01.2026 - V05	
2-Stab-Version - ISO <small>ⓘ Minimale Tiefe der Nische tn=125mm</small>	3-Stab-Version - ISO <small>ⓘ Minimale Tiefe der Nische tn=160mm</small>

Code Behandlung: 1 = einbrennlackiert 5 = indus.eloxiert								
Farbcode + Beschreibung	Panzer	Endschiene	Anschlagswinkel <small>(oder Endschieneverstärkung)</small>	Führungsschienen <small>(oder Führungshalter / Befestigungsprofil SGR)</small>	Untersicht			
AUSSTATTUNG	Komplett	oder	Panzer	Führungsschiene	Antrieb/Wälze	Handkurbel	Untersicht	Sturz-Abdeckung

BAUSTELLENPOSITION <small>ⓘ WICHTIG: Alle Masse in mm – Massaufnahme von innen gesehen</small>								
ANZAHL [Stk.]								
bk = Breite Konstruktion (Lichtbreite) [mm]								
hk = Höhe Konstruktion (hl+hp) [mm]								
hp = Packungshöhe [mm]								
hl = Fensterlichthöhe [mm]								
g = Distanz bk bis Mitte Antrieb [mm]								
u = Kupplungsdistanz [mm]								
PANZER ABROLLEND (ausssen / innen) <small>ⓘ aussen = Rechtsroller / innen = Linksroller</small>								
ANTRIEBSSEITE (Rechts / Links)								
MOTORTYP (Standard / RADIO-RTS / IO / AUTO / ohne) <small>ⓘ Standard = Mechanisch einstellbare Endschalter Nur für Somfy ⓘ AUTO = automatische Endschaltereinstellung Nur für Elero mit M+M Einstellung</small>								
MOTOR MARKE (Somfy / Elero)								
MOD. EINSTELLUNG ENDSCHALTER (A+A / A+M / M+A / M+M) <small>ⓘ (Oberer+Unterer) A = automatische Einstellung M = manuelle Einstellung</small>								
HANDENDER (1 / 5 / 16 kanal)								
WANDSCHALTER (ja / nein)								
HANDKURBEL-TYP (standard / ausziehbar / ohne)								
HANDKURBEL FARBE (grau / weiss)								
HANDKURBEL LÄNGE [mm]								
GETRIEBE TYP (Standard 3:1 / Schmal 5:1)								
KREUZGELENK-TYP (45° inox / 60° / 70° / 90° / 90° inox / ohne)								
KREUZGELENKLÄNGE (250 / 400 / 400+ Verlängerung) [mm] <small>ⓘ 250mm nur für Kreuzgelenk-Typ 45°. Verlängerungslänge=400mm</small>								
LOCHTABELLE (standard / frontal / Zeichnung / ohne)								
BEFESTIGUNGSPROFIL SGR (A / B / C) <small>ⓘ A= nur Befestigungsprofil SGR / B= SGR mit Endkappen / C= SGR mit unterem Abschluss-Profil</small>								
FÜHRUNGSHALTER (25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 120 / 150) [mm]								
UNTERER ABSCHLUSS FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (ja / nein)								
ENDSCHIENENANSCHLAG FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (ja / nein)								
ENDSCHIENENVERSTÄRKUNG (ja / nein)								
HÖHE UNTERSICHT (40mm / 100mm) <small>ⓘ H=100mm standard für BK ≥ 2000mm</small>								
STURZABDECKUNG (ja / nein)								

ANMERKUNGEN & SPEZIFIKATIONEN: