

	Wiederverkäufer	Event. Lieferadresse
Kunde		
Strasse		
PLZ, Ort		

Ihre Referenz	
Bestelldatum	
Kontaktperson	
Kontakt Tel	
Wunschtermin	
Express-Termin <small>ⓘ mit 20% Zuschlag</small>	Max. 5 Stk.
Seite	von

Pial® CWS (Eckfenstern) BESTELLFORMULAR GÜLTIG AB 12.01.2026 - V05	
2-Stab-Version - ISO <small>ⓘ Minimale Tiefe der Nische tn=125mm</small>	3-Stab-Version - ISO <small>ⓘ Minimale Tiefe der Nische tn=160mm</small>

Code Behandlung: ⓘ = einbrennlackiert ⓘ = indus.eloxiert							
Farbcode + Beschreibung	Panzer	Endschiene	Anschlagswinkel <small>(oder Endschieneverstärkung)</small>	Führungsschienen	Untersicht		
AUSSTATTUNG	Komplett	oder	Panzer	Führungsschiene	Antrieb/Walze	Untersicht	Sturz-Abdeckung

BAUSTELLENPOSITION <small>ⓘ WICHTIG: Alle Masse in mm – Massaufnahme von innen gesehen</small>							
ANZAHL [Stk.]							
bk1 = Breite Konstruktion (Lichtbreite) Fenster 1 [mm]							
bk2 = Breite Konstruktion (Lichtbreite) Fenster 2 [mm]							
hk = Höhe Konstruktion (hl+hp) [mm]							
hp = Packungshöhe [mm]							
hl = Fensterlichthöhe [mm]							
PANZER ABROLLEND (aussen / innen) <small>ⓘ aussen = Rechtsroller / innen = Linksroller</small>							
ANTRIEBSSEITE (Rechts / Links)							
MOTORTYP (Standard / RADIO-RTS / IO / AUTO / ohne) <small>ⓘ Standard = Mechanisch einstellbare Endschalter Nur für Somfy</small> <small>ⓘ AUTO = automatische Endschaltereinstellung Nur für Elero mit M+M Einstellung</small>							
MOTOR MARKE (Somfy / Elero)							
MOD. EINSTELLUNG ENDSCHALTER (A+A / A+M / M+A / M+M) <small>ⓘ (Oberer+Unterer) A = automatische Einstellung M= manuelle Einstellung</small>							
HANDESENDER (1 / 5 / 16 kanal)							
WANDSCHALTER (ja / nein)							
LOCHTABELLE (standard / Zeichnung / ohne)							
ENDSCHIENENVERSTÄRKUNG (ja / nein)							
HÖHE UNTERSICHT (40mm / 100mm) <small>ⓘ H=100mm standard für BK ≥ 2000mm</small>							
STURZABDECKUNG (ja / nein)							

ANMERKUNGEN & SPEZIFIKATIONEN: