

	Wiederverkäufer	Event. Lieferadresse
Kunde		
Strasse		
PLZ, Ort		

Ihre Referenz	
Bestelldatum	
Kontaktperson	
Kontakt Tel	
Wunschtermin	
Express-Termin <small>ⓘ mit 20% Zuschlag</small>	Max. 5 Stk.
Seite	von

Plial® mit Kasten BESTELLFORMULAR GÜLTIG AB 12.01.2026 - V05	
2-Stab-Version - ISO <small>ⓘ Minimale Tiefe der Nische tn=125mm</small>	3-Stab-Version - ISO <small>ⓘ Minimale Tiefe der Nische tn=160mm</small>

Code Behandlung: ⓘ = einbrennlackiert ⓘ = indus.eloxiert										
Farbcode + Beschreibung	Panzer	Endschiene	Anschlagswinkel <small>(oder Endschienerverstärkung)</small>	Führungsschienen <small>(oder Führungshalter / Befestigungsprofil SGR)</small>	Kasten und Untersicht					
AUSSTATTUNG	Komplett	oder	Panzer	Führungsschiene	Antrieb/Walze	Handkurbel	Kasten und Bügel	Untersicht		

BAUSTELLENPOSITION <small>ⓘ WICHTIG: Alle Masse in mm – Massaufnahme von innen gesehen</small>									
ANZAHL [Stk.]									
bk = Breite Konstruktion (Lichtbreite) [mm]									
hl = Fensterlichthöhe [mm]									
hp = Packungshöhe [mm]									
kb = Kastenbreite [mm]									
kh = Kastenhöhe (Modell A/B/C/D/E/F/G/H/ nach Mass - mm) <small>ⓘ kh = hp + min. 5mm</small>									
g = Distanz bk bis Mitte Antrieb [mm]									
S = Dicke des Bleches (1,5mm / 2mm)									
KASTEN MATERIAL (Aluminium / Verzinktes Blech)									
PANZER ABROLLEND (aussen / innen) <small>ⓘ aussen = Rechtsroller / innen = Linksroller</small>									
ANTRIEBSSEITE (Rechts / Links)									
MOTORTYP (Standard / RADIO-RTS / IO / AUTO / ohne) <small>ⓘ Standard = Mechanisch einstellbare Endschiene Nur für Somfy ⓘ AUTO = automatische Endschieneinstellung Nur für Elero mit M+M Einstellung</small>									
MOTOR MARKE (Somfy / Elero)									
MOD. EINSTELLUNG ENDSCHALTER (A+A / A+M / M+A / M+M) <small>ⓘ (Oberer+Unterer) A = automatische Einstellung M = manuelle Einstellung</small>									
HANDESENDER (1 / 5 / 16 kanal)									
WANDSCHALTER (ja / nein)									
HANDKURBEL-TYP (standard / ausziehbar / ohne)									
HANDKURBEL FARBE (grau / weiss)									
HANDKURBEL LÄNGE [mm]									
GETRIEBE TYP (Standard 3:1 / Schmal 5:1)									
KREUZGELENK-TYP (45° inox / 60° / 70° / 90° / 90° inox / ohne)									
KREUZGELENKLÄNGE (250 / 400 / 400+ Verlängerung) [mm] <small>ⓘ 250mm nur für Kreuzgelenk-Typ 45°. Verlängerungslänge=400mm</small>									
BEFESTIGUNGSPROFIL SGR (A / B / C) <small>ⓘ A= nur Befestigungsprofil SGR / B= SGR mit Endkappen / C= SGR mit unterem Abschluss-Profil</small>									
FÜHRUNGSHALTER (25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 120 / 150) [mm]									
UNTERER ABSCHLUSS FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (ja / nein)									
ENDSCHIENENANSCHLAG FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (ja / nein)									
ENDSCHIENENVERSTÄRKUNG (ja / nein)									
HÖHE UNTERSICHT (40mm / 100mm) <small>ⓘ H=100mm standard für BK ≥ 2000mm</small>									

ANMERKUNGEN & SPEZIFIKATIONEN: