

	Rivenditore	Ev. indirizzo di fornitura
Cliente		
Via		
CAP, Località		



Vostro riferimento	
Data ordinazione	
Persona di contatto	
Numero di telefono	
Termine richiesto	
Servizio express	Max. 5pz
<small>ⓘ Supplemento +20%</small>	
Pagina	di

Fixroll® (ISO) FORMULARIO DI ORDINAZIONE VALIDO DAL 12.01.2026 - V06		
Asole	Microforatura	Telo senza forature

Codice tipo di trattamento: ⓘ = termolaccatura ⓘ = ossidazione naturale

Codice colore + descrizione	Cassonetto	Telo	Barra finale	Rinforzo barra finale	Guide

POSIZIONE DI CANTIERE ⓘ IMPORTANTE: misure in mm - viste da interno					
QUANTITÀ [pz]					
kb = larghezza cassonetto [mm]					
hl = altezza luce [mm]					
kh = altezza cassonetto (150mm / 180mm) ⓘ 150 mm fino hl=1700mm / 180 mm fino hl=2700mm					
ht = altezza totale (hl + kh) [mm]					
NUMERO DI STECCHE CIECHE SUPERIORI [pz] ⓘ Standard = 3 stecche					
SVOLGIMENTO TELO (Esterno / Interno)					
LATO DI COMANDO (Destro / Sinistro)					
CATENACCIOLO AUTOMATICO PER RULLO (sì / no) ⓘ Standard con azionamento a motore					
MOTORE (Standard / AUTO / RTS / IO / SOLAR IO) ⓘ Standard = a regolazione meccanica dei fincorsa Solo per Somfy ⓘ AUTO = a regolazione automatica dei fincorsa					
MARCA MOTORE (Somfy / Elero)					
MODALITÀ REGOLAZIONE FINECORSIA (A+A / A+M / M+A / M+M) ⓘ (Superiore + inferiore) A = regolazione automatica M = regolazione manuale					
USCITA CAVO MOTORE (1 / 2 / 3 / 4 / 5)					
TELECOMANDO (1 / 5 / 16 canali)					
INTERRUTTORE DA PARETE (sì / no)					
TIPO ARGANELLO (interno / esterno) ⓘ Con arganello esterno, g min=15mm, g max=100mm					
USCITA ARGANELLO (A / B / C / D / E)					
TIPO MANOVELLA (standard / allungabile / senza)					
COLORE MANOVELLA (grigio / bianco)					
LUNGHEZZA MANOVELLA [mm]					
TIPO SNODO (45° inox / 60° / 70° / 90° / 90° inox / senza)					
LUNGHEZZA QUADRO SNODO (250mm / 400mm / + prolunga) ⓘ 250mm solo per snodo 45°. Lunghezza prolunga=400mm					
TIPO DI GUIDA (53 mm / 67mm) ⓘ 67mm standard per BK ≥ 2500mm					
FORATURA GUIDE (standard / frontale / su disegno / senza)					
CHIUSURA INFERIORE PER GUIDE (sì / no)					
RINFORZO BARRA FINALE (sì / no) ⓘ Standard per BK ≥ 2500mm					

OSSERVAZIONI e SPECIFICHE:


TIPO SNODO	DIMENSIONI PLACCA (LxH)
45° inox	32 x 70 mm
60°	35 x 47 mm
70°	35 x 86 mm
90° / 90° inox	23 x 85 mm