

	Rivenditore	Ev. indirizzo di fornitura
Cliente		
Via		
CAP, Località		

Vostro riferimento	
Data ordinazione	
Persona di contatto	
Numero di telefono	
Termine richiesto	
Servizio express	Max. 5pz
<small>📌 Supplemento +20%</small>	
Pagina	di

Lineal® FORMULARIO DI ORDINAZIONE VALIDO DAL 12.01.2026 - V05	
Lineal® 3mm - ISO	Lineal® 9mm - ISO

 Codice tipo di trattamento: **1** = termolaccatura **5** = ossidazione naturale

Codice colore + descrizione	Telo	Barra finale	Squadrette di battuta <small>(o rinforzo barra finale)</small>	Guide <small>(o squadrette di fissaggio / spinta / profilo SGR)</small>	Mantovana QR / QRP

FORNITURA	Completa	oppure	Telo	Guide	Meccanica (rullo completo)	Manovella	Mantovana QR / QRP
-----------	----------	--------	------	-------	----------------------------	-----------	--------------------

POSIZIONE DI CANTIERE <small>📌 IMPORTANTE: misure in mm - viste da interno</small>							
QUANTITÀ [pz]							
bk = larghezza di costruzione [mm]							
hl = altezza luce [mm]							
g = distanza da bk fino a mezzeria arganello [mm]							
u = distanza di accoppiamento [mm]							
w1 = prolungamento guida e telo [mm] (min.0 – max.150mm) <small>📌 hat = hl + w1 + 30 (con supporto Standard) hat = hl + w1 + 24 (con supporto QuickRoll)</small>							
vfb = prolungamento guida e telo [mm] (min.20 – max.180mm) <small>📌 hat = hl + vfb (con supporto QuickRoll Plus) con mantovana QuickRoll Plus, vfb=30mm</small>							
SVOLGIMENTO TELO (Esterno / Interno)							
LATO DI COMANDO (Destro / Sinistro)							
TIPO DI SUPPORTO (Standard ST / QuickRoll QR / QuickRoll Plus QRP) <small>📌 BK e HL max per supporti QuickRoll = 2500mm</small>							
W mant = larghezza mantovana [mm] QuickRoll / QuickRoll Plus <small>📌 Min.60 - max.250 mm per QuickRoll Min.100 - max 260mm per QuickRoll Plus</small>							
CATENACCIOLO MANUALE (Standard=120 / su misura) [mm]							
CATENACCIOLO AUTOMATICO PER RULLO (sì / no)							
RINFORZO PER BARRA FINALE (sì / no)							
MOTORE (Standard / RADIO-RTS / IO / AUTO / Senza)							
MARCA MOTORE (Somfy / Elero)							
MODALITÀ REGOLAZIONE FINECORSA (A+A / A+M / M+A / M+M) <small>📌 (Superiore+ inferiore) A= regolazione automatica M= regolazione manuale</small>							
TELECOMANDO (1 / 5 / 16 canali)							
INTERRUTTORE DA PARETE (sì / no)							
TIPO MANOVELLA (standard / allungabile / senza)							
COLORE MANOVELLA (grigio / bianco)							
LUNGHEZZA MANOVELLA [mm]							
TIPO SNODO (45° inox / 60° / 70° / 90° / 90° inox / senza)							
LUNGHEZZA QUADRO SNODO (250 / 400 / 400+ prolunga) [mm] <small>📌 250mm solo per snodo 45°. Lunghezza prolunga=400mm</small>							
AZIONAMENTO A CINGHIA (sì / no)							
RULLO OTTAGONALE STANDARD ø60mm (sì / no)							
RULLO OGIVA (ø60 / ø70) [mm] <small>📌 Rullo opzionale. Rullo ø60 mm disponibile solo con arganello</small>							
LUNGHEZZA RULLO SU MISURA – opzionale [mm]							
TIPO DI GUIDA (NO / BR / REGAZZI / QRP / EF)							
hat = lunghezza guide su misura – opzionale [mm]							
SPINTA (normale / a leva)							
FORATURA GUIDE (standard / frontale / su disegno / senza)							
PROFILO DI SUPPORTO SGR (A / B / C) <small>📌 A= solo supporti SGR / B= SGR con tappi terminali / C= SGR con profilo oscurante</small>							
SQUADRETTE PER GUIDE (25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 120 / 150) [mm]							
CHIUSURA INFERIORE PER GUIDE (sì / no)							
FERMO BARRA FINALE SU GUIDE (sì / no)							

**OSSERVAZIONI
e SPECIFICHE:**