

	Rivenditore	Ev. indirizzo di fornitura
Cliente		
Via		
CAP, Località		

Vostro riferimento	
Data ordinazione	
Persona di contatto	
Numero di telefono	
Termine richiesto	
Servizio express	Max. 5pz
① Supplemento +20%	
Pagina	di

Plial® con cassonetto FORMULARIO DI ORDINAZIONE VALIDO DAL 12.01.2026 - V05	
Variante a 2 stecche - ISO ① Profondità minima della nicchia tn=125mm	Variante a 3 stecche - ISO ① Profondità minima della nicchia tn=160mm

Codice tipo di trattamento: ① = termolaccatura ⑤ = ossidazione naturale									
Codice colore + descrizione			Telo	Barra finale	Squadrette di battuta (o rinforzo barra finale)	Guide (o squadrette di fissaggio / profilo SGR)	Cassonetto e Mantovana		
FORNITURA	Completa	oppure	Telo	Guide	Meccanica (rullo completo)	Manovella	Cassonetto e supporti	Mantovana	

POSIZIONE DI CANTIERE ① IMPORTANTE: misure in mm - viste da interno									
QUANTITÀ [pz]									
bk = larghezza di costruzione [mm]									
hl = altezza luce [mm]									
hp = altezza del pacchetto [mm]									
kb = larghezza cassonetto [mm]									
kh = altezza cassonetto (modello A/B/C/D/E/F/G/H/ su misura - mm) ① kh = hp + min. 5mm									
g = distanza da bk fino a mezzeria arganello [mm]									
S = spessore lamiera cassonetto (1,5mm / 2mm)									
MATERIALE CASSONETTO (Alluminio / Lamiera zincata)									
SVOLGIMENTO TELO (Esterno / Interno)									
LATO DI COMANDO (Destro / Sinistro)									
MOTORE (Standard / AUTO / RTS / IO / Senza) ① Standard = a regolazione meccanica dei fincorsa Solo per Somfy ① AUTO = a regolazione automatica dei fincorsa Solo per Elero con regolazione M+M									
MARCA MOTORE (Somfy / Elero)									
MODALITÀ REGOLAZIONE FINECORSA (A+A / A+M / M+A / M+M) ① (Superiore+ inferiore) A = regolazione automatica M = regolazione manuale									
TELECOMANDO (1 / 5 / 16 canali)									
INTERRUTTORE DA PARETE (sì / no)									
TIPO MANOVELLA (standard / allungabile / senza)									
COLORE MANOVELLA (grigio / bianco)									
LUNGHEZZA MANOVELLA [mm]									
TIPO ARGANELLO (Standard 3:1 / Stretto 5:1)									
TIPO SNODO (45° inox / 60° / 70° / 90° / 90° inox / senza)									
LUNGHEZZA QUADRO SNODO (250 / 400 / 400+ prolunga) [mm] ① 250mm solo per snodo 45°. Lunghezza prolunga=400mm									
PROFILO DI SUPPORTO SGR (A / B / C) ① A = solo supporti SGR / B = SGR con tappi terminali / C = SGR con profilo oscurante									
SQUADRETTE PER GUIDE (25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 120 / 150) [mm]									
CHIUSURA INFERIORE PER GUIDE (sì / no)									
FERMO BARRA FINALE SU GUIDE (sì / no)									
RINFORZO PER BARRA FINALE (sì / no)									
ALTEZZA MANTOVANA (40mm / 100mm) ① H=100mm standard per BK ≥ 2000mm									

OSSERVAZIONI e SPECIFICHE: