

Masstabelle

| | Regapak® | Regaroll® | Regacompact® | Fixroll® |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Minimale Tiefe | der Nische (tn) | des Kastens (Kx) | des Kastens (Kx) | des Kastens (Kx) |
| | 125 (160) | 150 (160) | 130 (185) | 180 |
| Höhe Licht (hl) maximal | 2560 (2650) | 3500 | 3000 | 2700 |
| Höhe Licht (hl) minimal | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Konstruktionsbreite minimal (bk) mit Motor | 570 | 510 | 510 (600) | 560 |
| Konstruktionsbreite maximal (bk) mit Motor | 400 | 300 | 300 | 460 |
| Konstruktionsbreite minimal (bk) | 2700 | 4000 | 3500 (3000) | 3000 |
| Gewicht maximal kg/m ² | 3.7 | 3.7 | 3.5 (8.5) | 3.5 |
| Ausführung gekuppelt | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| Ausführung mit Aussteller | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Führungsschienen zum Einbau | X | ✓ | ✓ | X |
| Verstärkte Führungsschienen | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ausführung mit Hebel-Aussteller | X | ✓ | ✓ | X |
| Massen in Klammern beziehen sich auf | 3-Stab-Version | Version 9 mm | Version Sicur | |